M í B M
M-SĻriĻs optionĒl ĻĮpĒnsion

3	Series model
ID04	(-ıhĒnnĻl stĒnķĒrķ input)
OD04	(-ıhĒnnĻl stĒnķĒrķ output)

4	Fixed suffix)
(N A)	M M M S (M M M S sĻriĻs optionĒl ıĒrķ)
200	M M sĻriĻs optionĒl ıĒrķ
100	M M sĻriĻs optionĒl ıĒrķ
500	M M sĻriĻs optionĒl ıĒrķ

5	Fixed suffix)
BD	BD OptionĒl BD ıĒrķ)

6	/ Software/Firmware customized code and other identifiers
í í í í	A ö (N A)
PNP	SourıĻ tĭpĻ

3. AppliıĒİlĻ moķĻl

NĒmĻ)	MoķĻl)	AppliıĒİlĻ ıoƆ ʍ	’ ƺ	= ʰ .	g ƨ

MoķĻl [1] [2] RĒtĻķ ljoltĒgĻ poNJĻr [2]

HCM íB-ID -BD
HCM íB-OD -BD
HCM íB-OD -BD-PNP

DC ç è DC ç è

LPS SELç

DC ç mA Ch
DC ç mA Ch A Ch [3]
DC ç mA Ch A Ch [3]

DigitĒl input output tĭpĻ
DigitĒl input DC ç mA Ch
DigitĒl output DC ç mA Ch A Ch [3] LoĒķ tĭpĻ RĻsistiljĻ InķuıtiljĻ LĒmp loĒķs
DigitĒl output DC ç mA Ch A Ch [3] LoĒķ tĭpĻ RĻsistiljĻ InķuıtiljĻ LĒmp loĒķs

NotĻ All moķĻls ıĒn onlĭ opĻrĒtĻ unķĻr thĻ sĒfĻtĭ ĻĬtrĒ loNJ ljoltĒgĻ (SELç) proljiķĻķ İĭ Ē limitĻķ poNJĻr souırĻ (LPS)
ÊhĻ poNJĻr rĒting inķıĒtĻķ hĻrĻ is thĻ mĒĬimum poNJĻr unķĻr full-loĒķ opĻrĒtion
ConsiķĻr thĻ ĻŇĻıt of tĻmpĻrĒturĻ risĻ Ēnķ ķĻrĒtĻ ķuring using

4.2 EnljironmĻntĒl rĻquirĻmĻnts

	ItĻm		ĀpĻıiøıĒtions
	Altitude		

5.

7. Indicator description

(Screen printing)	(Indicator meaning)	(Color)	Status	Description